エアコンプレッサ

AC461XS　50/60Hz共用　一般圧/高圧 対応

軽 量　高耐久　低騒音

46気圧 AIR COMPRESSOR スタンダード・コンプ

丸みをもたせたボディで「体にフィット」、狭い現場の移動も片手でラクラク！

軽 量 14kg

アウターロータ型 DCブラシレス

タンク容量 8L

［最大エア量368L］
タンク内圧力46気圧×タンク容量8L

最大エア量（当社従来機比） 約15%向上

NEW

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格（消費税別）です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

makita®

優れた可搬性を生み出す フィットボディ

体にフィット

側面部に丸みを持たせ、運搬時は優しく体にフィットします。

手にフィット

手の握りに合わせた幅広でカーブしたグリップでしっかり握れます。



肩にフィット

80mm幅のワイドなショルダベルトで軽快な運搬が可能です。

タンク内最高圧力

46気圧 スタンダード・コンプ

NEW

■手持ち

■肩掛け

※ショルダベルトは標準付属品です。

質量14kg

8L タンク容量 Medium

充実のエア量 368L
タンク内圧力46気圧×タンク容量8L

エアコンプレッサ
AC461XS

一般圧/高圧 対応

標準小売価格178,000円(税別)
ショルダベルト付

0 88381 69329 5

■ アウターローター型 DCブラシレス



シャフトが短く、ブレが小さいので、圧倒的な高耐久を実現。

高耐久
高いタンク内圧力でもハードな連続運転に強い優れた耐久性。

■ 新・ロッキングピストン

ピストンの一部部品を一体化。耐久性向上、低騒音化しつつ46気圧を実現。

騒音値
[静音速打ちモード]
59 dB

■「運転モード切替え」搭載

様々な現場に適した運転モードを選択可能。

大 エア使用量・騒音値 小

速打ちモード	標準モード	「静音」速打ちモード	「静音」標準モード
2×4工法・躯体根太レス工法	下地在来建築	住宅地での内装作業	リフォーム内装造作

[別販売品]
高圧増設タンク接続可能

〈実打ち本数をアップ〉
高圧増設タンク[5.5L]
部品番号
A-49878
29,900円
(接続用ワンタッチジョイント付)

高圧増設タンク接続専用ホース
部品番号
A-49890
11,000円

さらに！

もっとエアが必要な場合は…
【2台連結運転可能】

エアを大量に必要とする躯体作業等に便利。

実打ち本数 約3倍以上

※数値は参考値です。
作業条件により異なります。
…詳細は「マキタ総合カタログ」をご参照ください。

連結専用エアホース
部品番号A-51194
13,000円



メスカプラ3/8左ネジ
[2個使用します]
部品番号A-51518
5,400円(1個)

■「停電時自動復帰」機能付 ■「軽く回せる」圧力調整ツマミ ■低電圧65Vまで対応 ■50/60Hz共用

主要機能

タンク容量(L)	最高圧力(タンク内)(MPa)[kgf/cm²]	減圧弁の圧力調整範囲(MPa)[kgf/cm²]	吐出し空気量(L/min)	運転方式	空気取出口 一般圧	空気取出口 高圧	回転数(min⁻¹)[回転/分]	電源(V)	電流(A)	定格出力(kW)	本機寸法(長さ×幅×高さmm)	質量(kg)
8	4.51[46]	一般圧 0.39~0.88[4~9] 高　圧 0.98~2.45[10~25]	140(一般圧/0.69MPa時) 100(高 圧/2.26MPa時)	圧力センサー式	2	2	最大2,500 (静音モード 最大1,800)	単相100	15 (静音モード 12)	1.3	516×344×371	14

⚠注 意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで ——————

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2015年2月現在のものです。

株式会社マキタ
〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z23581-1 EBA4-201502